



MASTRO

NK | **Nice Two**
Kitchens and Refrigeration LLC.

Technical Data Sheet

Code	Catalogue	Page
BAA0030	CATALOGUE	202CS
HS Code		84185090
Air Temperature		+43°C
Capacity		storage 25 kg
Ref Gas		R290 (110 g)
Production		53 kg/24 h

Dim. mm (WxDxH)	Energy	kW Total	Voltage	Phase	Frequency	N. Components	Nett. Weight kg
497 x 592 x 898		0,460	220-240	1F+N	50	1	55.00

GB

ice cube maker, air cooling, 53 kg/24 h

The design includes a revolutionary system of propulsion through semi-elastic injectors that prevent the problems of lime and other impurities in the water. The movement (expansion) of the injectors prevents the lime building up on them and blocking them. The water pump is designed to adapt perfectly to the machine; in addition it is manufactured using materials to ensure a long service life even in zones where the water is very hard. The machines have been tropicalised (Class T) for optimum performance even in countries with very high temperatures. The body is completely 18/8 stainless steel, and easily removable with an inwards folding door. All the models are available as air- or water- cooled. $\frac{3}{4}$ " water inlet.

I

produttore di ghiaccio a cubetti, raffreddamento ad aria, 53 kg/24 h

Il design si caratterizza per essere munito di un rivoluzionario sistema di propulsione mediante iniettori semi-elastici che risolvono tutti i problemi legati alla formazione del calcare e impurità dell'acqua. Il movimento d'espansione degli iniettori impedisce che il calcare si depositi all'interno, ostruendoli. La pompa è stata progettata per un perfetto alloggiamento all'interno della macchina. Inoltre si utilizzano solo i migliori materiali per garantire la funzionalità anche in zone caratterizzate da acqua molto dura. Le macchine sono tropicalizzate (Classe T) per assicurare un ottimo rendimento anche in paesi con elevate temperature. Il rivestimento esterno è tutto in acciaio inox 18/8 facilmente smontabile con porta a battente verso l'interno. Ingresso dell'acqua $\frac{3}{4}$ ".

D

Eiswürfelpreiter, Luftkühlung, 53 kg/24 h

Das Design beinhaltet ein revolutionäres Antriebssystem über leicht elastische Injektoren, so dass durch Kalk und andere Unreinheiten entstehende Probleme vermieden werden. Dank der Bewegung (Ausdehnung) der Injektoren wird verhindert, dass sich der Kalk an den Injektoren absetzen und diese verstopfen kann. Die Wasserpumpe ist zur optimalen Anpassung an das Gerät entworfen worden. Außerdem kommen bei ihrer Herstellung Werkstoffe zum Einsatz, die eine besonders lange Lebensdauer vor allem in Gegenden mit sehr hartem Wasser gewährleisten. Für diese Geräte wird eine Tropenausführung (Klasse T) angeboten, so dass das optimale Leistungsvermögen auch in Ländern mit sehr hohen Temperaturen gewährleistet werden kann. Das gesamte Geräteäußere ist aus Edelstahl 18/8 und kann dank der nach innen klappbaren Tür äußerst einfach abgebaut werden. Wassereinlass $\frac{3}{4}$ ".

E

fabricador de cubos de hielo, refrigeración por aire, 53 kg/24 h

El diseño de estos modelos incorpora un revolucionario sistema de propulsión a través de unos inyectores semi-elásticos que evitan los problemas de cal y otras impurezas del agua. El movimiento (expansión) de los inyectores impide que la cal se deposite en ellos y los obstruya. La bomba de agua está diseñada para una perfecta adaptación a la máquina; además está fabricada con materiales que garantizan una duración extrema incluso en zonas donde el agua es muy dura. Las máquinas están tropicalizadas (Clase T) para un rendimiento óptimo incluso en países con temperaturas muy elevadas. La carrocería es toda de acero inoxidable 18/8 fácilmente desmontable con puerta abatible hacia el interior. Entrada de agua $\frac{3}{4}$ ".

FR

producteur de glaçons, refroidissement à air, 53 kg/24 h

Le design intègre un système révolutionnaire de propulsion par l'intermédiaire d'injecteurs semi-élastiques, qui évitent les problèmes de calcaire et autres impuretés de l'eau. Le mouvement (expansion) des injecteurs empêche que le calcaire ne se dépose dessus et les obstrue. La pompe à eau est conçue pour s'adapter parfaitement à la machine. Elle est, en outre, fabriquée de matériaux, qui garantissent une durée de vie extrême, même dans des zones où l'eau est très dure. Les machines sont tropicalisées (classe T) pour un rendement optimal, y compris dans les pays où les températures sont très élevées. La carrosserie est entièrement en acier inoxydable 18/8, aisément démontable avec des portes rabattables vers l'intérieur. Entrée d'eau $\frac{3}{4}$ ".

P

Máquina de gelo, arrefecimento a ar, 53 kg/24 h

OPTIONAL ACCESSORIES



Code: BESTMAX2XL

Catalogue: CATALOGUE

Page: 202CS

Softener cartridge type bestmax 2XL capacity 14400 litres 10 °KH

Enthärterpatrone Typ bestmax 2XL Kapazität 14400 Liter bei 10 °KH



Code: Z/G530070

Catalogue: CATALOGUE

Page: 202CS

filter head type besthead 3/8" water + more

Filterkopf Typ besthead 3/8" water + more

Virtus Group GmbH

Hüserstraße 53 D-59075 Hamm

Phone: +49(0)2381-97371-0

Fax: +49(0)2381-97371-88

e-Mail: info@virtusnet.de - www.virtusnet.de

Geschäftsführer: Vittorio Marrocchino

HRB 4486 Amtsgericht Hamm/Westf.

USt. ID-Nr.: DE814055285

Eori: DE57881370000

WEEE-Reg.-Nr.: DE 99768220

VerpackG: DE1211413051725