




**MASTRO**

**NK** | **Nice Two**  
Kitchens and Refrigeration LLC.

## Technical Data Sheet

Code	Catalogue	Page
BGB0319	CATALOGUE	134CS
HS Code	84185019	
Temperature	+3°C/+5°C - ventilated	
Air Temperature	+25°C/ max. 60% Humidity	
Capacity	Display surface 2,17 m <sup>3</sup>	
Ref Gas	R452A	

Dim. mm (WxDxH)	Energy	kW Total	Voltage	Phase	Frequency	N. Components	Nett. Weight kg
2980 x 1140 x 1300		1,025	230	1F+N	50	1	285.00

**GB** Refrigerated counter 2980 mm with curved glass front, ventilated cooling, +3°/+5°C

Insulated and thermoformed side-walls with tempered side glass. Electronic control panel. Refrigerated storage with doors. Neon lighting. Worktop in stainless steel. Display trays made of tainless steel. Manual evaporating water tray. Timed defrosting. Front panel RAL 9005 (black) - Side panel RAL 9006 (Grey).

**I** Banco refrigerato ventilato da 2980 mm con vetro curvo, +3°/+5°C

Spalle termoformate e coibentate con fianco in vetro temperato. Pannello comandi elettronico. Riserva refrigerata a sportelli. Plafoniera con illuminazione neon. Piano di lavoro in acciaio inox. Piano espositivo in acciaio inox. Vaschetta evapora-condensa manuale, estraibile. Sbrinamento a fermata. Frontale RAL 9005 (nero) - Rivestimento laterale RAL 9006 (grigio).

**D** Kühltheke 2980 mm mit gebogener Frontverglasung, Umluft Kühlung, +3°/+5°C

Isolierte und tiefgezogene Seitenwände und gehärteter Seitenverglasung. Elektronisches Bedienfeld. Kühlraum mit Türen. Neonbeleuchtung. Arbeitsplatte aus Edelstahl. Ausstellfläche aus Edelstahl. Manuelle Verdunstungswasserschale. Zeitgesteuertes Auftauen. Frontverkleidung RAL 9005 (Schwarz) - Seitenverkleidung RAL 9006 (Grau).

**E** Vitrina expositora refrigerada ventilada 2980 mm con vidrio curvado vertical, +3°/+5°C

Paredes laterales aisladas y termoformadas. Vidrio lateral templado. Panel de control electrónico. Trastero refrigerado con puertas. Iluminación de neón. Encimera en acero inoxidable. Superficie de la pantalla de acero inoxidable. Bandeja de agua de evaporación manual. Descongelamiento temporizado. Frente RAL 9005 (Negro) - Ribete lateral RAL 9006 (Gris).

**FR** Vitrine réfrgérée ventilé 2980 mm avec vitre curbe, +3°/+5°C

Parois latérales isolées et thermoformées avec verre trempé. Panneau de contrôle électronique. Stockage réfrigéré avec portes. Éclairage au néon. Plan de travail en acier inoxydable. Surface d'affichage en acier inoxydable. Bac à eau à évaporation manuelle. Dégivrage minuté. Avant RAL 9005 (noir) - Profilé latéral RAL 9006 (gris).

**P** Vitrina refrigerada ventilada 2980 mm com vidro curvo, +3°/+5°C

Paredes laterais isoladas e termoformadas com vidro lateral temperado. Painel de controle eletrônico. Armazenamento refrigerado com portas. Iluminação de néon. Bancada em aço inox. Superfície de exibição feita de aço inoxidável. Bandeja manual de evaporação de água. Descongelamento temporizado. Frente RAL 9005 (Preto) - Friso lateral RAL 9006 (Cinza).

## OPTIONAL ACCESSORIES



**Code:** Z/TRDIVMBBA

**Catalogue:** CATALOGUE

**Page:** 134CS

Glass mobile divider H=245 mm  
Trennscheibe aus Glas H=245 mm



**Code:** Z/TRUOBA

**Catalogue:** CATALOGUE

**Page:** 129CS

Set of castors (2 with brake and 2 without brake)  
Rädersatz (2 mit Bremse und 2 ohne Bremse)