



Technical Data Sheet

Code	Catalogue	Page
BMA0081	CATALOGUE	153CS
HS Code	84185019	
Temperature	-2°C/+8°C ventilated	
Air Temperature	+43°C/ 65% humidity	
Capacity	700 litres - GN 2/1	
Ref Gas	R290 (80 g)	
Control	electronical	

Dim. mm (WxDxH)	Energy	kW Total	Voltage	Phase	Frequency	N. Components	Nett. Weight kg
700 x 810 x 2050		0,700	230	1F+N	50	1	138.00

GB Refrigerator 700 litres made of stainless steel, GN 2/1, -2°/+8°C

Inside and outside made of Stainless Steel. Internal rounded corners. Insulation in CFC free polyurethane high pressure injected. Insulation thickness: 60 mm. Self-closing doors with magnetic gaskets. Electronic front control panel. Ventilated cooling. Tropicalized and extractable "monoblock type" condensing unit (ambient temperature +43°C and relative humidity of 65%). Completely automatic defrosting and condense water evaporation. Reversible door. Adjustable Stainless Steel feet. Standard set up: 3x GN 2/1 Rilsan shelves

I Frigorifero da 700 litri in inox, GN 2/1, -2°/+8°C

Interno ed esterno in Acciaio Inossidabile. Angoli interni arrotondati. Isolamento in poliuretano senza CFC, iniettato ad alta pressione. Spessore dell'isolamento: 60 mm. Porte a chiusura automatica con guarnizione magnetica. Pannello di controllo elettronico frontale. Refrigerazione ventilata. Unità refrigerante a monoblocco estraibile e tropicalizzata di serie (temperatura ambiente +43°C ed umidità relativa del 65%). Sbrinatorio ed evaporazione dell'acqua di condensa completamente automatici. Con porta reversibile. Piedi in Acciaio Inossidabile regolabili in altezza. Dotazione di serie: 3 Griglie Rilsan GN 2/1

D Kühlschrank 700 Liter aus Edelstahl, GN 2/1, -2°/+8°C

Innen und außen aus Edelstahl mit Ausnahme. Abgerundete Innenecken. Isolierung mit FCKW-freien Polyurethan. Isolierung: 60 mm. Automatisch schließende Türen mit magnetischer Dichtung. Elektronisches vordere Steuerpaneel mit Temperaturfühler. Umluftkühlung. Serienmäßig herausnehmbares tropikalisiertes Monoblock-Aggregat (Raumtemperatur +43°C / rel. Luftfeuchtigkeit 65%). Völlig automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung. Türanschlag wechselbar. Höhenverstellbare Füße aus rostfreiem Stahl. Standardausführung: 3 Roste aus Rilsan GN 2/1

E Refrigerador 700 litros en inox, GN 2/1, -2°/+8°C

Interior y exterior de acero inoxidable. Esquinas redondeadas internas. Aislamiento en poliuretano. Aislamiento: 60 mm. Puertas de cierre automático con juntas magnéticas. Panel de control frontal electrónico. Enfriamiento ventilado. Unidad de condensación tropicalizada y extraíble "tipo monobloque" (temperatura ambiente +43°C y humedad relativa del 65%). Descongelación totalmente automática y condensación de la evaporación del agua. Puerta reversible. Patas de acero inoxidable regulables. Configuración estándar: 3x estantes GN 2/1 Rilsan

FR Réfrigérateur 700 litres en inox, GN 2/1, -2°/+8°C


Intérieur et extérieur en Acier Inoxydable. Angles intérieurs arrondis. Isolation en polyuréthane sans CFC injecté à haute pression. Epaisseur d'isolation: 60 mm. Portes avec fermeture automatique et joints magnétiques. Panneau de commande frontal électronique. Réfrigération ventilée. Groupe " monobloque " extractible et tropicalisé standard (température ambiante +43°C / taux d'humidité 65%). Dégivrage et évaporation de l'eau de condensation complètement automatiques. Avec porte réversible. Pieds en Acier Inoxydable réglables en hauteur. Accessoires standard: 3 clayettes plastifiée Rilsan GN 2/1

P

Armário refrigerado 700 litros em inox, GN 2/1, -2°/+8°C

Dentro e fora de aço inoxidável. Isolamento de poliuretano. Isolamento: 60 mm. Portas de fecho automático com juntas magnéticas. Painel de controle frontal eletrônico. Resfriamento ventilado. Unidade de condensação tipo monobloco tropicalizado e extraível (temperatura ambiente +43°C e umidade relativa de 65%). Descongelação totalmente automática e condensação da evaporação da água. Porta reversível. Pés de aço inoxidável ajustáveis. Configuração padrão: 3x prateleiras GN 2/1 Rilsan.

OPTIONAL ACCESSORIES



Code: Z/C4180014/F **Catalogue:** CATALOGUE **Page:** 153CS
 pair of guides GN 2/1 for (630 mm) refrigerators & Freezer 700 litres
 Führungsschienen-Set GN 2/1 (630 mm) für 700 Liter Kühlschränke & Tiefkühlschränke



Code: Z/CQ32002 **Catalogue:** CATALOGUE **Page:** 153CS
 plastic coated grid, GN 2/1
 plastikbeschichtetes Rost, GN 2/1



Code: Z/FAY102101 **Catalogue:** CATALOGUE **Page:** 153CS
 castors kit with brakes (2+3) for refrigerated/freezer cupboards and counters
 Räderkit mit Bremse (2+3) für Kühl-/Tiefkühlschränke und -tische



Code: Z/FKIT76040 **Catalogue:** CATALOGUE **Page:** 153CS
 Tray rack kit to pass from Gastronorm 2/1 to 600x400 bakery for uprights 700 liters
 Umrüstkit von Gastronorm GN 2/1 auf Backnorm 600x400 mm für 700 Liter Kühlschränke

Virtus Group GmbH

Hüserstraße 53 D-59075 Hamm

Phone: +49(0)2381-97371-0

Fax: +49(0)2381-97371-88

e-Mail: info@virtusnet.de - www.virtusnet.de

Geschäftsführer: Vittorio Marrocchino

HRB 4486 Amtsgericht Hamm/Westf.

USt. ID-Nr.: DE814055285

Eori: DE57881370000

WEEE-Reg.-Nr.: DE 99768220

VerpackG: DE1211413051725