



Technical Data Sheet

Code	Catalogue	Page
BMB0082	CATALOGUE	V254
HS Code	84181020	
Temperature	700=-10°/-22°C 1400=-10°/-22°C ventilated	
Air Temperature	+43°C/ 65% humidity	
Capacity	700+1400 liters - GN 2/1	
Ref Gas	R290 (90+90 g)	
Control	touch digital	

Dim. mm (WxDxH)	Energy	kW Total	Voltage	Phase	Frequency	N. Components	Nett. Weight kg
2100 x 810 x 2050		0,900+0,900	230	1F+N	50	1	270.00

GB Freezer 700+1400 litres in stainless steel 3 doors, GN 2/1, -10°/-22°C

60 mm insulation. Monoblock cooling group. Inside and outside made of stainless steel AISI 304. Inside depth: 65 cm (GN 2/1 Capacity). Insulation made of polyurethan. Electronic "Touch" controller. Automatic water evaporation System (Hot Gas) and automatic defrost (electrically). Adjustable legs made of stainless steel. Removable and easy cleaning magnetic gaskets. Ventilated cooling system. Standard set up: 3x GN 2/1 Rilsan shelves per each door, LED lighting, door lock

I Congelatore da 700+1400 litri in inox 3 porte, GN 2/1, -10°/-22°C

60 mm di isolamento. Gruppo di raffreddamento monoblocco. Interno ed esterno in acciaio inossidabile AISI 304. Profondità interna: 65 cm (capacità GN 2/1). Isolamento in poliuretano. Controller elettronico "Touch". Sistema automatico di evaporazione dell'acqua (gas caldo) e sbrinamento automatico (elettricamente). Piedini in acciaio inossidabile regolabili Guarnizioni magnetiche rimovibili e di facile pulizia. Ventilato. Consegna standard: 3 ripiani GN 2/1 Rilsan per ogni porta, illuminazione a LED, serratura

D Tiefkühlschrank 700+1400 Liter aus Edelstahl, GN 2/1, -10°/-22°C

60 mm Isolierung. Monoblock-Kühleinheit. Innen und außen aus Edelstahl AISI 304. Innentiefe: 65 cm (GN 2/1 Kapazität). Polyurethan Isolierung. Elektronische "Touch" Steuerung. Automatisches Wasserverdampfungssystem (Heißgas) und automatische Abtaugung (elektrisch). Verstellbare Füße aus Edelstahl. Abnehmbare und leicht zu reinigende Magnetsdichtungen. Umluft Kühlsystem. Standardausstattung: 3 x GN 2/1 Rilsan-Fachböden pro Tür, LED-Beleuchtung, Türschloss

E Congelador 700+1400 litros en inox 3 puertas, GN 2/1, -10°/-22°C

Aislamiento de 60 mm. Grupo de enfriamiento monobloque. Interior y exterior de acero inoxidable AISI 304. Profundidad interior: 65 cm (GN 2/1 Capacidad). Aislamiento de poliuretano. Controlador electrónico "táctil". Sistema automático de evaporación de agua (gas caliente) y descongelación automática (eléctricamente). Patas ajustables de acero inoxidable. Juntas magnéticas extraíbles y de fácil limpieza. Sistema de enfriamiento ventilado. Configuración estándar: 3 estantes GN 2/1 Rilsan por cada puerta, iluminación LED, cerradura de puerta

FR Congélateur 700+1400 litres en inox 3 portes, GN 2/1, -10°/-22°C

Isolation de 60 mm. Groupe de refroidissement monobloc. Intérieur et extérieur en acier inoxydable AISI 304. Profondeur intérieure: 65 cm (capacité GN 2/1). Isolation en polyuréthane. Contrôleur électronique "Touch". Système automatique d'évaporation de l'eau (gaz chaud) et dégivrage automatique (électrique). Pieds réglables en acier inoxydable. Joints magnétiques amovibles et faciles à nettoyer. Système de refroidissement ventilé. Configuration standard: 3 tablettes GN 2/1 Rilsan GN par porte, éclairage à LED, serrure de porte