


Technical Data Sheet



Code	Catalogue	Page
BMC0003/FGM	CATALOGUE	159CS
HS Code	84185019	
Temperature	-2°C/+8°C ventilated	
Air Temperature	+43°C /65% humidity	
Capacity	1400 liters - GN 2/1	
Ref Gas	R290 (100 g)	
Control	digital	

Dim. mm (WxDxH)	Energy	kW Total	Voltage	Phase	Frequency	N. Components	Nett. Weight kg
1400 x 810 x 2150		0,550	230	1F+N	50	1	235.00

GB Refrigerator 1400 litres stainless steel with glass doors, GN 2/1, -2°/+8°C, 85 mm insulatio

Inside and outside made of Stainless Steel, Internal rounded corners. Insulation in CFC free polyurethane high pressure injected. Insulation thickness: 85 mm. Self-closing doors with magnetic gaskets. Door micro switch. Electronic front control panel. Evaporator heater. Ventilated cooling. Tropicalized and extractable "monoblock type" condensing unit (ambient temperature +43°C and relative humidity of 65%). Completely automatic defrosting and condense water evaporation. Adjustable Stainless Steel feet. Standard set up: 8x GN 2/1 Rilsan shelves, LED lighting, door lock

I Frigorifero da 1400 litri in inox con porte in vetro, GN 2/1, -2°/+8°C, 85 mm isolamento

Interno ed esterno in acciaio inossidabile. Angoli interni arrotondati. Isolamento in poliuretano senza CFC, iniettato ad alta pressione. Spessore dell'isolamento: 85 mm. Porte a chiusura automatica con guarnizione magnetica. Dispositivo fermo ventilazione all'apertura della porta. Pannello di controllo elettronico frontale. Resistenza all'evaporatore. Refrigerazione ventilata. Unità refrigerante a monoblocco estraibile e tropicalizzata di serie (temperatura ambiente +43°C ed umidità relativa del 65%). Piedi in Acciaio Inossidabile regolabili in altezza. Dotazione di serie: 8 Griglie Rilsan GN 2/1, illuminazione LED, serratura

D Kühlschrank 1400 Liter aus Edelstahl mit Glastüren, GN 2/1, -2°/+8°C, 85 mm Isolierung

Innen und außen aus Edelstahl. Abgerundete Innenecken. Isolierung mit FCKW-freien, hochdruckgespritztem Polyurethan. Isolierung: 85 mm. Automatisch schließende Türen mit magnetischer Dichtung. Lüftungstop bei Türöffnung. Elektronisches vordere Steuerpaneel. Umluftkühlung. Serienmäßig herausnehmbares tropikalisiertes Monoblock-Aggregat (Raumtemperatur +43°C / rel. Luftfeuchtigkeit 65%). Völlig automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung. Höhenverstellbare Füße aus rostfreiem Stahl. Standardausführung: 8 Roste aus Rilsan GN 2/1, LED Beleuchtung, Türschloss

E Refrigerador 1400 litros en inox con puertas en vidrio, GN 2/1, -2°/+8°C, 85 mm aislamiento

Interior y exterior de acero inoxidable. Aislamiento en poliuretano a alta presión. Aislamiento: 85 mm. Puertas de cierre automático con juntas magnéticas. Micro interruptor de puerta. Panel de control frontal electrónico. Calentador del evaporador. Enfriamiento ventilado. Unidad de condensación tropicalizada y extraíble "tipo monobloque" (temperatura ambiente +43°C y humedad relativa del 65%). Descongelación totalmente automática y condensación de la evaporación del agua. Patas de acero inoxidable regulables. Configuración estándar: 8x estantes GN 2/1 Rilsan, iluminación LED, cerradura de puerta

FR Réfrigérateur 1400 litres en inox avec portes en verre, GN 2/1, -2°/+8°C, 85 mm isolation

Intérieur et extérieur en Acier Inoxydable. Angles intérieurs arrondis. Isolation en polyuréthane sans CFC injecté à haute pression. Epaisseur d'isolation: 85 mm. Portes avec fermeture automatique et joints magnétiques. Arrêt ventilation à l'ouverture de la porte. Panneau de commande frontal. Résistance de l'évaporateur. Réfrigération ventilée. Groupe " monobloque " extractible et tropicalisé standard (température ambiante +43°C / taux d'humidité 65. Dégivrage et évaporation de l'eau de condensation complètement automatiques. Pieds en Acier Inoxydable réglables en hauteur. Accessoires standard: 8 clayettes plastifiée Rilsan GN 2/1, Éclairage LED, serrure de porte

P

Armário refrigerado 1400 litros em inox com porta em vidro, GN 2/1, -2°/-8°C, 85 mm isolamento

Dentro e fora de aço inoxidável. Isolamento de poliuretano. Isolamento: 85 mm. Portas de fecho automático com juntas magnéticas. Micro-interruptor de porta. Painel de controle frontal eletrônico. Evaporador aquecedor. Resfriamento ventilado. Unidade de condensação tipo monobloco tropicalizado e extraível (temperatura ambiente +43°C e umidade relativa de 65%). Descongelação totalmente automática e condensação da evaporação da água. Pés de aço inoxidável ajustáveis. Configuração padrão: 8x prateleiras GN 2/1 Rilsan, iluminação LED, fechadura da porta

OPTIONAL ACCESSORIES



Code: Z/CQ32002

Catalogue: CATALOGUE

Page: 153CS

plastic coated grid, GN 2/1

plastikbeschichtetes Rost, GN 2/1



Code: Z/FAY102101

Catalogue: CATALOGUE

Page: 153CS

castors kit with brakes (2+3) for refrigerated/freezer cupboards and counters

Räderkit mit Bremse (2+3) für Kühl-/Tiefkühlschränke und -tische



Code: Z/FP11070025B

Catalogue: CATALOGUE

Page: 159CS

Middle guide GN 2/1 (593 mm) for refrigerators 1400 litres

Führungsschiene GN 2/1 (593 mm) für 1400 Liter Kühlschränke, zentral

Virtus Group GmbH

Hüserstraße 53 D-59075 Hamm

Phone: +49(0)2381-97371-0

Fax: +49(0)2381-97371-88

e-Mail: info@virtusnet.de - www.virtusnet.de

Geschäftsführer: Vittorio Marrocchino

HRB 4486 Amtsgericht Hamm/Westf.

USt. ID-Nr.: DE814055285

Eori: DE57881370000

WEEE-Reg.-Nr.: DE 99768220

VerpackG: DE1211413051725