


Technical Data Sheet



Code	Catalogue	Page
BNB0028	CATALOGUE	165CS
HS Code	84185019	
Temperature	-10°C/-20°C ventilated	
Air Temperature	+43°C /65% humidity	
Capacity	474 liters - GN 1/1	
Ref Gas	R290 (120 g)	
Control	digital	

Dim. mm (WxDxH)	Energy	kW Total	Voltage	Phase	Frequency	N. Components	Nett. Weight kg
1865 x 700 x 850		1,084	230	1F+N	50	1	180.00

GB Freezer counter with 3 doors GN 1/1, -10°/-20°C

Inside and outside made of Stainless Steel. Internal rounded corners. Insulation in polyurethane. Insulation thickness: 50 mm. Self-closing doors with magnetic gaskets. Electronic front control panel. Ventilated cooling. Tropicalized condensing unit (ambient temperature +43°C and relative humidity of 65%). Completely automatic defrosting and condense water evaporation. Adjustable Stainless Steel feet. Standard set up: Rilsan shelf GN 1/1, 2 Stainless Steel "L" runners for each door.

I Tavolo freezer a 3 porte GN 1/1, -10°/-20°C

Interno ed esterno in Acciaio Inossidabile. Angoli interni arrotondati. Isolamento in poliuretano. Spessore dell'isolamento: 50 mm. Porte con chiusura automatica e guarnizione magnetica. Pannello di controllo elettronico frontale. Refrigerazione ventilata. Unità refrigerante tropicalizzata di serie (temperatura ambiente +43°C ed umidità relativa del 65%). Sbrinatorio ed evaporazione dell'acqua di condensa completamente automatici. Piedi in Acciaio Inossidabile regolabili in altezza. Dotazione di serie: 1 Griglia Rilsan GN 1/1, 2 Guide inox ad "L" per porta.

D Tiefkühl Tisch mit 3 Türen GN 1/1, -10°/-20°C

Innen und Außen aus Edelstahl. Abgerundete Innenecken. Isolierung aus Polyurethan. Isolierungsdichte: 50 mm. Automatisch schließende Türen mit magnetischer Dichtung. Kühlische nur in der Elektronisches vorderes Steuerpaneel. Umluftkühlung. Serienmäßig tropicalisiertes Aggregat (Raumtemperatur +43°C / rel. Luftfeuchtigkeit 65%). Völlig automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung. Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl. Standardausführung: 1 Rost aus Rilsan GN 1/1 für jede Tür, 2 Edelstahl "L" Schienen für jede Tür.

E Mesa congelador con 3 puertas GN 1/1, -10°/-20°C

Interior y exterior de acero inoxidable. Aislamiento en poliuretano. Aislamiento: 50 mm. Puertas de cierre automático con juntas magnéticas. Panel de control frontal electrónico. Enfriamiento ventilado. Unidad de condensación tropicalizada (temperatura ambiente +43°C y humedad relativa del 65%). Descongelación totalmente automática y condensación de la evaporación del agua. Patas de acero inoxidable regulables. Configuración estándar: estante Rilsan GN 1/1, 2 guías de acero inoxidable "L" para cada una puerta.

FR Table congélateur avec 3 portes GN 1/1, -10°/-20°C

Intérieur et extérieur en Acier Inoxydable. Isolation en polyuréthane. Epaisseur d'isolation: 50 mm. Portes avec fermeture automatique et joints magnétiques. Panneau de commande frontal électronique. Réfrigération ventilée. Groupe tropicalisé standard (température ambiante +43°C / taux d'humidité 65%). Dégivrage et évaporation de l'eau de condensation complètement automatiques. Pieds en Acier Inoxydable réglables en hauteur. Accessoires standard: 1 clayette plastifiée Rilsan GN 1/1, 2 glissières en Acier Inoxydable à "L" par porte.

Dentro e fora de aço inoxidável. Isolamento de poliuretano. Isolamento: 50 mm. Portas de fecho automático com juntas magnéticas. Painel de controle frontal eletrônico. Resfriamento ventilado. Unidade de condensação tropicalizado (temperatura ambiente +43°C e umidade relativa de 65%). Descongelação totalmente automática e condensação da evaporação da água. Pés de aço inoxidável ajustáveis. Configuração padrão: Prateleira Rilsan GN 1/1 mm, 2 corredores em aço inoxidável "L" para cada porta.

OPTIONAL ACCESSORIES




Code: Z/C4180024/F

Catalogue: CATALOGUE

Page: 152CS

pair of guides GN 1/1 (530 mm) for refrigerated counters
Führungsschienen-Set GN 1/1 (530 mm) für Kühlische



Code: Z/CQ320022

Catalogue: CATALOGUE

Page: 152CS

plastic coated grid, GN 1/1 - 335x530 mm
plastikbeschichtetes Rost, GN 1/1 - 335x530 mm



Code: Z/FAY102101

Catalogue: CATALOGUE

Page: 153CS

castors kit with brakes (2+3) for refrigerated/freezer cupboards and counters
Räderkit mit Bremse (2+3) für Kühl-/Tiefkühlschränke und -tische