



Technical Data Sheet

| Code | Catalogue | Page |
|-----------|----------------------|-------|
| BOZ0064/I | CATALOGUE | PR999 |
| HS Code | 84189100 | |
| Capacity | 13,99 m ³ | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Dim. mm (WxDxH) | Energy | kW Total | Voltage | Phase | Frequency | N. Components | Nett. Weight kg |
|--------------------|--------|----------|---------|-------|-----------|---------------|-----------------|
| 2030 x 3630 x 2430 | | | | | | 1 | 778.00 |

- GB** coldroom, thickness 100 mm, h=2430 mm, 2030x3630 mm
- The fully modular cold rooms. Sandwich panels consisting of rigid polyurethane foam (PUR) inside 2 metal sheets. Prepainted galvanized steel sheet, with colour RAL 9010, non toxic, with temporary protective film. Floors: Galvanized sheet steel with grey plastic coating in rigid PVC film. Reinforced with chipboard for a thickness of 10 mm. Door: Standard door on panel with net opening of 95x190 cm hinged on the right (left optional) complete with handle with key and inside luminescent safety release. Corner Profiles: Section bars in impact-resistant PVC with honeycomb structure and universal connection system tested for use at temperatures as low as -30°C.
- I** minicella da spessore 100 mm, h=2430 mm, 2030x3630 mm
- Le celle frigorifere a modularità integrale. Tipo sandwich con 2 supporti metallici con interposta schiuma di poliuretano (PUR) rigida. Lamiera zincata preverniciata, colore bianco RAL 9010, atossica, con pellicola protettiva temporanea. Pavimenti: Lamiera di acciaio zincato, plastificata con film in PVC rigido. Rinforzo in truciolare spessore 10 mm. Porte: Porta standard su pannello con luce netta 95x190 cm incernierata a DX (SX optional) completa di maniglia con chiave e sblocco interno di sicurezza luminescente. Angolari: Profilato in PVC antiurto a struttura alveolare con sistema d'aggancio universale testato per impiego fino a -30°C.
- D** Kühlzelle, Isolierung 100 mm, H=2430 mm, 2030x3630 mm
- Modulare aufgebaute Kühlzellen. Sandwichpaneele bestehend aus 2 Metallunterlagen mit hartem Polyurethanschaum (PUR). Verzinktes lackiertes ungiftiges Blech, Farbe weiß RAL9010, mit wegnehmbarer Schutzfolie. Bodenelemente: Trittpläche aus verzinktem Stahlblech, mit einem harten starken, grauen, rutschfesten PVC - Film. 10 mm starker Spanverstärkung plastifiziert. Tür: Tür am Wandelement mit lichtem Mag 95x190 cm, mit Scharnier an der rechten Seite (an der linken Seite auf Anfrage), komplett mit Griff mit Schlüssel und innerem leuchtendem Notentriegelung. Eckprofile: Stoßfeste PVC- Profile mit Wabenstruktur und universellem Befestigungssystem, das für einen Einsatz bis zu -30°C getestet wurde.
- E** cámara frigorífica, espesor 100 mm, h=2430 mm, 2030x3630 mm
- FR** chambre froide, épaisseur 100 mm, h=2430 mm, 2030x3630 mm
- Les chambres froides à modularité intégrale. Panneau sandwich constitué de deux parements métalliques et d'un noyau de mousse de polyuréthane (PUR) rigide. Tôle galvanisée pré-laqué, de couleur blanc RAL 9010, atoxique, avec film de protection temporaire. Sols: Tôle d'acier galvanisée, plastifiée avec film en PVC rigide. Renforcement en bois aggloméré épaisseur 10 mm. Porte: Porte sur panneau avec passage libre 95x190 cm avec charnière à droite (à gauche en option) complète de poignée avec clé et déblocage intérieur de sécurité luminescent. Poteaux d'angle: Profilé en PVC antichoc à structure alvéolaire avec système d'accrochage universel testé pour une utilisation jusqu'à -30°C.
- P** Câmara de frio, espessura 100 mm, a=2430 mm, 2030x3630 mm

Virtus Group GmbH

Hüserstraße 53 D-59075 Hamm

Phone: +49(0)2381-97371-0

Fax: +49(0)2381-97371-88

e-Mail: info@virtusnet.de - www.virtusnet.de

Geschäftsführer: Vittorio Marrocchino

HRB 4486 Amtsgericht Hamm/Westf.

USt. ID-Nr.: DE814055285

Eori: DE57881370000

WEEE-Reg.-Nr.: DE 99768220

VerpackG: DE1211413051725